

Гидравлические устройства для затяжки болтов для работы под водой

Компания «Болтайт» производит стандартные и изготавливает под заказ устройства для использования под водой. Стандартные устройства включают корпус и мост, такелажный рым-болт, поршень с длиной хода 30 мм, рассчитанный на рабочее давление 1500 бар, включают две гидравлические полумуфты, индикатор максимальной длины хода поршня и разъемную "быструю" гайку.

Также доступны недорогие неразъемные "быстрые" гайки. Устройства снабжены рассчитанными на высокое давление уплотнениями «Болтайт» из композитных материалов, которые защелкиваются в нужных местах и не требуют регулировки.

Перед отправкой заказчику все устройства «Болтайт» собираются, заполняются маслом и проходят испытание под давлением. Они спроектированы с учетом Директивы ЕС по оборудованию, работающему под давлением, и имеют маркировку ЕС. Устройства «Болтайт» поставляются вместе с подробным Руководством по эксплуатации, охране здоровья и безопасности.

Стандартные устройства снабжены двумя быстроразъемными полумуфтами. Это могут быть либо два штуцера, либо одна муфта и один штуцер. При заказе необходимо указать нужный вариант.

Технические характеристики

- Максимальное давление – 1500 бар
- Высокое первоначальное напряжение болта
- Большой ход поршня – 30 мм
- Индикатор длины максимального хода
- Легкий возврат поршня
- Долговечные защелкивающиеся уплотнения
- Никелированное покрытие
- Одна или две полумуфты
- Разъемная или неразъемная "быстрая" гайка
- Совместимость со всеми стандартными фланцами труб
- Нескользящая поверхность, облегчающая перемещение
- Оборудование имеет маркировку ЕС
- Все оборудование поставляется с подробными руководствами по эксплуатации, техобслуживанию и мерам безопасности
- Круглосуточная техническая поддержка



BOLTIGHT®

HYDRAULIC BOLT TENSIONING

BOLTIGHT is the UK
Registered Trade Mark
of Boltight Limited

Гидравлические устройства для затяжки болтов для работы под водой

Устройство №	Диаметр болта	Диаметр болта	Макс. нагрузка	Макс. нагрузка	Внешний диаметр устройства	Высота вместе с разъемной «реактивной» гайкой	Высота вместе с неразъемной «реактивной» гайкой
	дюймы	метрическая система	кН	тс			
G1	7/8"	M24	361	36,2	90	174	156
	1"	M27					
	1-1/8"	M30					
	1-1/4"	M33					
G2	1-3/8"	M36	544	54,6	109	180	169
	1-1/2"	M39					
	1-5/8"	M42					
G3	1-3/4"	M45	812	81,5	130	203	188
	1-7/8"	M48					
	2"	M52					
G4	2-1/4"	M56	1550	155,5	172	242	232
	2-1/2"	M64					
	2-3/4"	M72					
G5	3"	M76	2562	257	215	292	268
	3-1/4"	M80					
	3-1/2"	M85					
	3-1/2"	M90					

Компания «Болтайт» всегда имеет в наличии запас дополнительных насосов, шлангов и запчастей, что позволяет гарантировать их быструю поставку.



Насос BT-1507-SS
для подводных работ



Катушка для наматывания шланга
BT-1590 и Downline BT-1537-30



BOLTIGHT®

HYDRAULIC BOLT TENSIONING

BOLTIGHT is the UK
Registered Trade Mark
of Boltight Limited