

Аппарат высокого давления 1500 бар с электрическим приводом

Аппарат высокого давления 1500 бар с пневматическим приводом

BT-1506-E был разработан для использования со всей оснасткой Болтайт (Boltight) для аппаратов высокого давления 1500 бар. Компактный и простой в использовании, легкий аппарат позволяет очень быстро достичь давления до 1500 бар, при этом значительно сэкономить время монтажных работ.

Аппарат состоит из гидравлического насоса, электродвигателя, масляного бака, реле давления, манометра, клапана сброса давления, внутреннего клапана сброса избыточного давления, отверстием для слива масла через самоуплотняющуюся быстродействующую муфту. В наличии отдельно стоящий насос или установленный в передвижной каркас из трубчатой стали.

Насос имеет две ступени. Производителем установлено низкое давление на уровне 30 бар для того, чтобы обеспечить высокий поток масла (3 литра в минуту) для быстрого выхода поршня и самоактивации уплотнения. Когда требуется давление выше 30 бар, насос автоматически переключается на высокое давление, в режим малого объема (0,1 литров в минуту).

Спецификация

Рабочее давление

1500 бар (21750 фунтов на квадратный дюйм)

Расход масла

Ступень высокого давления - 0,1 л в мин

Ступень низкого давления - 3,0 л в мин

Параметры электродвигателя

Открытого типа, изоляция класса E 450 Вт

230 В или 110В 50/60 Гц однофазный

Размеры

320 мм длина x 180 мм ширина x 450 мм высота

Вес

26 кг

Масляный бак

Бак объемом 4.5 л (4.0 л полезная емкость)

Манометр

110 мм аналоговый датчик

Особенности

- Легкий
- Две ступени
- Исчерпывающее руководство по эксплуатации
- Маркировка CE



Отдельно стоящий насос



Установленный в передвижной каркас

Этот насос соответствует требованиям Директивы ЕС по оборудованию, работающему под давлением, и имеет маркировку CE



BOLTIGHT®

HYDRAULIC BOLT TENSIONING

BOLTIGHT is the UK
Registered Trade Mark
of Boltight Limited