

Ручной насос давлением 1500 бар

Этот ручной насос может быть использован со всеми инструментами и оснасткой Болтайт (Boltight) для аппаратов высокого давления 1500 бар.

Насос имеет поршни как высокого, так и низкого давления, и поставляется в комплекте с (наполненным жидкостью) манометром с успокоителем диаметром 63 мм, клапаном сброса давления, внутренним клапаном сброса избыточного давления, масляным баком объемом 1 литр, и самоуплотняющейся быстродействующей муфтой.

Также в наличии ручной насос с большим масляным баком объемом 2.4 литра (BT-1515).

Также в качестве опции доступен манометр большего диаметра 110 мм (BT-1514-G110).

Ручные насосы должны использоваться только с одним или двумя инструментами для натяжения. При необходимости одновременной работы нескольких инструментов Болтайт (Boltight) рекомендует использовать насос с пневматическим приводом.

Спецификация

Номер изделия

BT-1514

Размеры

620 мм длина x 110 мм ширина x 170 мм высота

Вес

8.3 кг

Масляный бак

Емкость 1 литр, Масло для гидравлических систем ISO 10

Отделка

Серебристый алюминий

Манометр

Двойная шкала 0 - 1500 бар (0 - 22000 фунтов на квадратный дюйм)
Диаметр 63 мм

Максимальное давление

1500 бар

Подача масла поршнем низкого давления

20 куб.см за один ход

Подача масла поршнем высокого давления

1 куб.см за один ход

Сила, прикладываемая к рукоятке насоса при 1500 бар

370 Ньютонов



Ручной насос давлением 1500 бар BT-1514



BOLTIGHT®

HYDRAULIC BOLT TENSIONING

BOLTIGHT is the UK
Registered Trade Mark
of Boltight Limited